



VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS, MAALÄMPÖ  
 PALOLUOKKA P3  
 RAKENNUKSEN KAIKKI KERROKSET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA  
 1 KPL/ALKAVA 60 m<sup>2</sup> JA NE KYTKETÄÄN TALON SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN  
 (SUOSITELTAVAA OLISI SIIJOITTAA PALOVAROITTIMET KAIKKIIN  
 MAKUUHUONEISIIN JA ETEISEEN)  
 KONEellinen ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTILLA  
 ILMANVAIHTOKOJEEN VUOSIHYÖTYSUHDE ON YLI 45 %  
 TALOTEHDAS EI TOIMI RAKENNUSLAIN  
 EDELLYTTÄMÄNÄ PÄÄSUUNNITTELIJANA

HUONEISTOALA 48,0 + 59,5 + 58,5 + 48,0 = 214,0 m<sup>2</sup>  
 KERROSALA 271,5 m<sup>2</sup>  
 KERROSALA (ULKOSEINISTÄ 250 mm) 265,5 m<sup>2</sup>  
 TILAVUUS 920 m<sup>3</sup>  
 IKKUNAPINTA-ALA ON 31,71 m<sup>2</sup> 11,7 % KERROSALASTA  
 IKKUNAPINTA-ALA ON ALLE 50% ULKOSEINIEN BRUTTOALASTA

Muutos		Pvm.	Nimik.
K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisien arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimipede	Uudisrakennus	Pääpiirustus	Rak.luvan n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	IUNGO OY LOKKITIE 2 13300 HÄMEENLINNA	Piirustus sisältö	Mittakaavat
KANNUSTALO®	PL 24 69101 KANNUS puh.06-8741200 fax.06-8741250 www.kannustalo.fi	Piir.n:o Suunn. KR	Työ n:o
	18.11.2013	ARK 2	105244
KATI RASKU BiDOBE (RA)			